



HIGHLIGHTS

Sistema di Navigazione Integrato

Integrated navigation system

Paracoppa di Serie

Engine Guard as standard

Cavalletto centrale

Central Stand

Regolazione parabrezza

Adjustable Windscreen

Sella Doppia

Double seat

Porta USB + USB-C

USB + USB-C charger

Traction Control

Traction Control

Sella posteriore ad inclinazione variabile

Rear seat with variable inclination

IN PIU' NELLA VERSIONE HIGH EQUIPPED

MOREOVER IN THE HIGH EQUIPPED VERSION

(solo nel colore Bianco – only in White color)

Paramani

Handguards

Sella Riscaldata

Heated Seat

Manopole Riscaldate

Heated Grips

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications

MISURE GENERALI

*GENERAL
MEASUREMENT*

Lunghezza x larghezza x altezza: 2.285 x 855 x 1.350

Length x width x height: 2.285 x 855 x 1.350

Interasse: 1.525 mm

Wheelbase: 1.525 mm

Peso a secco: 190 kg

Dry Weight: 190 kg

Altezza sella: 840 mm

Seat height: 840 mm

Altezza da terra: 215mm

Ground clearance: 215mm

Capacità serbatoio: 18.5L

Fuel tank capacity: 18.5L

TELAIO CHASSIS

Telaio: in acciaio

Frame: steel

Forcellone: alluminio

Swingarm: aluminium

SISTEMA FRENAnte BRAKING SYSTEM

Freno anteriore: disco da ø320mm, 4 pistoni contrapposti

Front Brake: ø320mm disc, 4 opposing pistons

Freno posteriore: disco singolo da ø255 mm, 2 pistoni contrapposti

Rear Brake: ø255 mm single disc with 2 opposing pistons

ABS: doppio canale disattivabile al posteriore in modalità off-road

ABS: double channel, rear deactivatable for off-road mode

SOSPENSIONI SUSPENSIONS:

Anteriore: forcella a steli rovesciati Kayaba ø41 mm, escursione ruota 208mm,

regolabile in precarico molla, controllo idraulico in estensione e compressione

Front: Upside-Down Kayaba fork ø41mm, wheel travel 208mm, adjustable in spring

preload, damping setting in rebound and compression

Posteriore: leveraggio progressivo, monoammortizzatore Kayaba, escursione ruota

190mm, regolabile in precarico ed idraulica

Rear: progressive linkage, Kayaba monoshock, wheel travel 190 mm, adjustable in spring

preload, damping setting in rebound.

RUOTE TYRES:

Anteriore: 90/90 21", cerchio a raggi tangenziali

Front tyre: 90/90 21", tangential spoked rims

Posteriore: 140/70 18" o 140/80 18", cerchio a raggi tangenziali

Rear tyre: 140/70 18" or 140/80 18", tangential spoked rims

MOTORE ENGINE:

Tipo di motore: bicilindrico in linea, 4 tempi

Engine type: parallel twin cylinder, 4 strokes

Cilindrata: 449cc

Displacement: 449cc

Alesaggio per corsa: 72mm x 55.2mm

Bore x stroke: 72mm x 55.2mm

Compressione: 11.5:1

Compression: 11.5:1

Coppia massima: 42Nm/4.3 kgm/6500rpm

Maximum torque: 42Nm/4.3 kgm/6500rpm

Massima Potenza: 33kW/44.8CV/8500rpm

Maximum Power: 33kW/44.8hp/8500rpm

Velocità massima: 150 Km/h

Maximum speed: 150 Km/h

Sistema di iniezione: BOSCH

Injection system: BOSCH

Sistema di raffreddamento: a liquido

Cooling system: liquid

Distribuzione: DOHC bicilindrico 8 valvole

Distribution: DOHC twin- cylinders 8 valves

Emissioni: Euro 5+

Emission: Euro 5+



Standard - Green



Standard - Black



High Equipped - White

